

## **BETON 3**

<b>NAMJENA</b>	Sredstvo za čišćenje salitre i cementnog morta, keramičkih pločica, kulira i drveta.
<b>SASTAV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kloridna kiselina &lt; 6 %.</li></ul>
<b>FIZIKALNE KARAKTERISTIKE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• izgled: bezbojna tekućina</li><li>• miris: nagrizajući miris klorovodika</li><li>• granice eksplozivnosti: nije eksplozivno</li><li>• topljivost: dobro topljiv u vodi</li></ul>
<b>PRIMJENA</b>	Podlogu namazati BETONOM 3 kistom ili krpom, pustiti 10 minuta da rastvori nečistoću, a potom namočiti krpom u BETON 3 i dobro istrljati. Ako su nečistoće stare ili debeloslojne postupak treba ponoviti, te podlogu obavezno oprati vodom. Kod fasadne opeke ili keramičkih pločica obavezna je upotreba BETONA 4. U protivnom, bijele će se mrlje ponovno pojaviti.
<b>ROK TRAJANJA</b>	Neograničen.
<b>EKOLOGIJA</b>	Štetan za vodene organizme.
<b>PAKIRANJE</b>	1L • 5L
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Držati čvrsto zatvoreno u dobro ventiliranom prostoru na temperaturama 15-25 °C

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutačnim znanjima o sastavnim dijelovima proizvoda.

